



## Specyfikacja Ledvance Światła Uliczne Flex Mały RV25ST 20W 2900lm - 740 Zimna Biel

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 262404                                  |
| EAN              | 4099854792526                           |
| Kod Producenta   | 4099854792526                           |
| Producent        | Ledvance                                |
| Nazwa producenta | SLFLEXSMP 020W 740 RV25STN08 WAC2O1LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                                   |
| Żywotność (h)    | 100000                                  |

### Informacje techniczne

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED |
| Moc (W)                   | 20W                      |
| Zamienne (W)              | 70                       |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                  |
| Ściemnianie               | Nie                      |
| Kod Koloru                | 740 Chłodny Biały        |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały       |
| Oddawanie barw (Ra)       | 70-79                    |
| Jasny Kolor               | Biały                    |
| Ustawienie Kolorur        | Pojedynczy kolor         |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2900lm                   |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 145                     |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 165x55                  |
| Power factor                | >0.90                   |
| Rodzaj produktu             | LED Oświetlenie uliczne |

## Fixture Information

---

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Montaż                 | Wejście boczne  |
| Klosz                  | Przejrzysty     |
| Light Distribution     | Asymetryczny    |
| Stopień ochrony IP     | IP66            |
| Impact Protection (IK) | IK09 - 10 dżuli |
| Kolor Oprawy           | Biały           |
| Obudowa                | Aluminium       |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie             |

## Sensor Information

---

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|