



Specyfikacja Noxion LED Downlight  
Apollo 20W 2300lm 60D - 830 Ciepła  
Biel | 220mm - Aukko 200mm - Alu  
Reflektor - UGR <19

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 243082                                                                                   |
| EAN              | 8719157035019                                                                            |
| Kod Producenta   | 8719157035019                                                                            |
| Producent        | Noxion                                                                                   |
| Nazwa producenta | Noxion LED Downlight Apollo 20W 2300LM 3000K Cutout Ø200mm<br>Frame Ø220mm Alu Reflector |
| Gwarancja        | 6 lat                                                                                    |
| Żywotność (h)    | 60000                                                                                    |

## Informacje techniczne

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                |
| Regulowana           | Nie                                |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)         | 45                                 |
| Moc (W)              | 20W                                |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                            |
| Ściemnianie          | Nie                                |
| Kod Koloru           | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła        | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor          | Biały                              |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Ustawienie Kolorur          | Pojedynczy kolor           |
| Zawiera żarówkę             | Tak                        |
| Driver Included             | Tak                        |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 60                         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 2500lm                     |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 125                        |
| Power factor                | >0.90                      |
| Installation Depth (mm)     | 140                        |
| Unified Glare Rating        | < 19 - Do biur i szkół     |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)            |
| Wykończenie reflektora      | Aluminium                  |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights |

## Fixture Information

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Montaż                 | Wpuszczany        |
| Wycięcie (mm)          | 200               |
| Stopień ochrony IP     | IP20              |
| Impact Protection (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Operating Temperature  | -20 to +40        |
| Obudowa                | Aluminium         |
| Kolor Oprawy           | Biały             |
| Kolor bańki            | Biały             |
| Seria                  | Apollo            |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 141 |
| Średnica (mm) | 220 |

## Sensor Information

---

Typ sensora

Bez czujnika