



Specyfikacja Noxion Oprawy  
Hermetyczne LED Poseidon V3.0 65W  
8450/9100lm - 830-865 CCT | 150cm -  
Poprzez Przewód (5x2.5mm<sup>2</sup>) - Dali  
Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 247478                                                                           |
| EAN              | 8719157045605                                                                    |
| Kod Producenta   | 8719157045605                                                                    |
| Producent        | Noxion                                                                           |
| Nazwa producenta | Noxion LED Waterproof Poseidon IP65 V3.0 1500mm - 65W - Max 9100lm - 3CCT - DALI |
| Gwarancja        | 6 lat                                                                            |
| Żywotność (h)    | 80000                                                                            |

## Informacje techniczne

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED                                   |
| Zamienne (W)        | 2x58                                                       |
| Moc (W)             | 65W                                                        |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                                                    |
| Ściemnianie         | Tak, Dali                                                  |
| Jasny Kolor         | Biały                                                      |
| Kod Koloru          | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały, 865 Światło Dienne    |
| Kolor światła       | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały, 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra) | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów                         |
| Ustawienie Kolorur  | CCT                                                        |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Strumień świetlny (Lumen)   | 9100lm                  |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 140                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Długość                     | 150cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                        |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 5-biegunowe] |
| Stopień ochrony IP     | IP65                             |
| Impact Protection (IK) | IK10 - 20 dźwuli                 |
| Operating Temperature  | -20 to +40                       |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)                 |
| Kolor Oprawy           | Szary                            |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                              |
| Seria                  | Poseidon                         |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1560 |
| Szerokość (mm) | 80   |
| Wysokość (mm)  | 75   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|