



## Specyfikacja Philips LED Iluminacja BVP125 Coreline 116W 16000lm 40x21D - 740 Zimna Biel | IP66 - Asymetryczny

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Numer artykułu   | 248781                     |
| EAN              | 8720169558960              |
| Kod Producenta   | 8720169558960              |
| Producent        | Philips                    |
| Nazwa producenta | BVP125 LED160-4S/740 OFA52 |
| Gwarancja        | 5 lat                      |
| Żywotność (h)    | 50000                      |

### Informacje techniczne

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED |
| Moc (W)                   | 116W                     |
| Zamienne (W)              | 150                      |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                  |
| Ściemnianie               | Nie                      |
| Kod Koloru                | 740 Chłodny Biały        |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały       |
| Oddawanie barw (Ra)       | 70-79                    |
| Jasny Kolor               | Biały                    |
| Ustawienie Kolorur        | Pojedynczy kolor         |
| Strumień świetlny (Lumen) | 16000lm                  |

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 138                          |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 40x21                        |
| Regulowana                  | Tak                          |
| Power factor                | >0.90                        |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Reflektorowe |

## Fixture Information

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                   | 55896000                              |
| Montaż                 | Natynkowe                             |
| Połączenie oprawy      | Jednostka przyłączeniowa, 3-biegunowa |
| Klosz                  | Szkło                                 |
| Light Distribution     | Asymetryczny                          |
| Stopień ochrony IP     | IP66                                  |
| Impact Protection (IK) | IK08 - 5 dżuli                        |
| Operating Temperature  | -40 to +45                            |
| Kolor Oprawy           | Szary                                 |
| Obudowa                | Aluminium                             |
| Kolor bańki            | Szary                                 |
| Seria                  | CoreLine                              |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 341 |
| Szerokość (mm) | 265 |
| Wysokość (mm)  | 67  |

## Sensor Information

### Typ sensora

Tlf: 89 88 09 71  
[info@@budgetlight.pl](mailto:info@@budgetlight.pl)  
[www.budgetlight.pl](http://www.budgetlight.pl)

### Bez czujnika

Polska:  
 Siedziba:  
 NIK: 17260313  
 VAT: NL821186462B01

Holandia:  
 Izba Handlowa:  
 Numer NIP: PL5263132517